

¿CÓMO PODÉS LIMPIAR LOS REVESTIMIENTOS DE MADERA?

El cómo podés limpiar el revestimiento de pared alistonado que comercializamos en Pewen Pisos y Revestimientos es muy importante para evitar quitarle su capa de protección, dañarlos con productos abrasivos, dañarlos con la humedad o mancharlos.

Es por ello, que te contaremos en este instructivo todo lo que necesitas saber para limpiarlos y mantenerlos.

¿Qué necesito para limpiar un revestimiento alistonado de madera?

Los instrumentos que necesitás para limpiar estos revestimientos son:

1. Paño de microfibra
2. Envase con atomizador o spray
3. Aceite de oliva
4. Jugo de limón
5. Agua

Instructivo de limpieza de listones de madera



1. Retire el polvo

Este paso es fundamental. Para llevarlo a cabo puedes utilizar el paño de microfibra levemente húmedo.

2. Limpiar el Resto de la suciedad

Si tienes mucho polvo o algún tipo de pegote podés limpiar el revestimiento alistonado con la siguiente solución: $\frac{1}{2}$ limón + 1 cucharada de aceite de oliva + 1 cucharada de agua.

Si no tenés limón podés sustituirlo por vinagre blanco, siendo la proporción la siguiente:

Por cada cucharada de vinagre son 3 de aceite de oliva.

Ya sea que decidas hacerlo con el limón o con el vinagre, se recomienda realizar la mezcla en un envase cerrado de manera que se pueda batir bien.

Luego, rocía la mezcla en el revestimiento de pared alistonado y limpia con el paño de microfibra levemente húmedo.

Notarás cómo no deja ninguna marca blanca, manchones y se seca rápidamente.

Es importante señalar que recomendamos retirar pulpa y semillas de los limones antes de hacer la mezcla.



3. Es importante una vez limpio ventilar y dejar secar al sol!



Esto es vital, una vez que hayas terminado de hacer la limpieza regular o eliminar la mancha es muy importante ventilar de forma natural y secar al sol.

¿Por qué?

Porque se seca de forma uniforme, y no quedan zonas húmedas.

4. Quiero utilizar un producto comercial ¿Cómo se cuál es mejor?

Si quieres utilizar un producto comercial para limpiar el revestimiento de pared alistonado, te recomendamos:

- Que no contenga ni disolventes, ni sea a base de soluciones fuertes, es importante leer la información del producto y si tienes dudas consultar antes de comprar. Además, te recomendamos que antes de limpiar todo el revestimiento con ese producto, comiences con alguna esquina inferior de arriba hacia abajo, a fin de, probar y ver si es ideal para ese tipo de madera.





¿Qué no debes hacer en el revestimiento alistonado de madera?

- **Mojar el revestimiento**

Esto jamás debes de hacerlo, porque no está diseñado para exponerse al agua.

- **Colocarlo en zonas húmedas**

Tal y como te comentamos en el punto anterior, estos revestimientos no están diseñado para colocarlos en zonas húmedas.

- **Utilizar productos inapropiados**

Esto es algo importante a tomar en cuenta, no utilizar productos con disolventes o con soluciones fuertes.

- **Olvidar ventilarlos de forma natural**

Esto aunque no lo parezca es importante de hacer porque esto evitará que se quedé humedad en ciertas zonas, y el daño a largo plazo.

- **No limpiarlos con regularidad**

Esto puede originar que se opaque y el acabado prolijo se pierda.

- **Mezclar productos comerciales**

Si decides utilizar productos comerciales no los mezcles.



TIPS DE EMERGENCIA

- Recuerda no usar objetos cortantes, o punzantes para tratar de quitar algún sucio que esté adherido en el revestimiento.
- Si se te derrama algún tipo de líquido en el revestimiento, es importante que lo limpies inmediatamente.

Si tienes alguna duda no dudes en consultar a tu vendedor, seguro te va a ayudar.